



# PRO LYFT

## AETOS Range



### PROLYTE GROUP

#### 简介

荷兰保力集团扩展了娱乐舞台行业中吊装设备手拉葫芦的产品范围。

#### 两个版本


- 这系列手拉葫芦分标准版和可旋转链轮两个版本，两个版本提供500KG、1000KG两种负载容量，链条有喷黑和镀锌两种可选。

#### 万向操作

- 采用可旋转链轮，操作人员可以在任何方向操作和跟踪，这使得操作人员可在危险区域外工作，适应于升降系统和棚顶系统。

#### 链袋

- 可配标准链袋或超大型链袋，同时可当运输袋使用。



#### PHC-500ST和PHC-1000ST系列



#### PHC-500ST和PHC-1000ST产品的特性：

- 500KG和1000kg的负载容量
- 标准起重链长度为：10米，15米，20米，25米
- (手拉链的长度是起重链的2倍)
- 手拉链条导轨可以防止卡链
- 高质量的轴承确保运行平稳
- 坚固的烤漆
- 镀锌的刹车零部件和导轨滑轮
- 镀锌的起重链条和手拉链条
- 起重链上配有标准的旋转吊钩

	A	B	D	E	F	G	H	K
PHC-500ST	350	21	16	145	140	80	60	240
PHC-1000ST	380	28	20	158	155	87	68	270

	负载量	链条尺寸	每起升1米手拉链条长度	满载时手拉链拉力	葫芦重量
PHC-500ST-1010	500kg	5 x 15mm	26mm	210N	20kg
PHC-500ST-1515	500kg	5 x 15mm	26mm	210N	27kg
PHC-500ST-2010	500kg	5 x 15mm	26mm	210N	35kg
PHC-500ST-2525	500kg	5 x 15mm	26mm	210N	43kg
PHC-1000ST-1010	1000kg	6 x 18mm	24mm	240N	27kg
PHC-1000ST-1515	1000kg	6 x 18mm	24mm	240N	37kg
PHC-1000ST-2020	1000kg	6 x 18mm	24mm	240N	47kg
PHC-1000ST-2525	1000kg	6 x 18mm	24mm	240N	57kg



PRO  
LYFT

AETOS Range



PROLYTE  
GROUP

## 简介


### PHC-500RHG和PHC-1000RHG系列产品的特征：

- 500kg和1000kg的负载容量可选
- 链条导轨可以实现360度旋转
- 高品质易于维修的制动系统
- 镀锌的刹车零部件和导轨滑轮
- 镀锌的起重链条和手拉链条
- 链条导轨和变速箱几乎完全封闭以便提供最大的保护
- 起重葫芦机身及链条上配有标准的旋转吊钩
- 链条的标准长度：RHG系列手拉葫芦可以提供任意起重链和手拉链的长度，如果负载链条为15米的话，建议手拉链条为 3米。

## PHC-500RHG和PHC-1000RHG系列



	负载量	链条尺寸	每起升1米手 拉链条长度	满载时手 链拉力	葫芦重量
PHC-500RHG-0315	500kg	5 x15mm	33mm	210N	15kg
PHC-1000RHG-0315	1000kg	6 x18mm	20mm	300N	25kg



	A	B	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
PHC-500RHG	300	17	133	148	148	139	206	24	61	87	110	14
PHC-1000RHG	335	22	156	175	167	164	242	24	70	97	125	19