

# PR-5000 WASH/BEAM



## 额定电压

AC200V~240V 50/60Hz

## 总功率

1800W@220V

## 灯泡规格

OSRAM: HTI 1500W/60/P50 PHILIPS: MSR Gold 1500 FastFit 1500W快速安装单端灯泡

## 颜色

CYM 梳形结构线性混色系统, 具有宏功能指令 1个颜色轮, 有7个可更换颜色片, 可变速双向彩虹效果

## 图案

1个固定图案盘: 11个可换图案片+白光 具有变速抖动效果、双向变速流动效果

## 色温校正

0-100%线性降色温系统: 6000K-2800K 大范围调整

## 光束角

Beam: 光束角度 5.3° Wash: 线性变焦幅度 15° ~31° (光束角度)

## 调光

独立的调光系统, 0-100%线性调节

## 频闪

独立双片式变速频闪 0.3-25次/秒

**灯体角度**

水平 540 度；垂直 270 度；自动回位纠正功能

**控制信号**

国际标准 DMX512 信号；RDM 控制技术；DMX 无线信号传输

**通道数量**

3 个 DMX 通道模式选择；精简模式 13 通道、标准模式 17 通道、扩展模式 22 通道

**防护等级**

耐高温工程塑胶，IP20 可选电动防水罩，通过 DMX 连接可以控制闭合防水系统，防水等级可达 IP44

**产品净重**

46Kg