




TRI-Power® TRUSS



三域科技
TRINITY



www.hktrinity.cn



www.tri-power.net



公司微信公众号

广州市白云区石井镇夏茅一社新工业区21号

21.1st Community, Xia Mao Industrial Area, Shi Jing Town, Bai Yun District,
Guangzhou, Guang Dong Province China. Postcode: 510425

Tel: 020-86086558 / 62326670

Fax: 020-86086827

E-mail: info@hktrinity.cn

www.hktrinity.cn

www.tri-power.net

接地管扣 Grounding Clamp

流动演出活动快捷接地系统

Quick Stage Safety Grounding System.



古巨基2017《我们》世界巡回演唱会（广州站）



舞台（部分）

必须接地

Must connect an earth terminal
to the ground

流动演出活动快捷接地系统
Quick Stage Safety Grounding System.

TRI-Power®
TRUSS



中国专利
China Patent



确保安全 Safe
专业 professional

快捷 Quick installation
高质可靠 Reliable

Grounding System.

保护接地，是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的有效接地。

那么保护接地的应用范围：

无论环境如何，凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分，除另有规定外，都应采取保护接地措施，主要包括：

- (1) 电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置；
- (2) 户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架，以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏；
- (3) 配电屏、控制台、保护屏及配电柜（箱）的金属框架或外壳；
- (4) 电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管；

此外，某些架空电力线路的金属杆塔大型演出用的力压架群、金属桁架、舞台机械架空威亚等，也应予以接地

Grounding Protection

Grounding Protection, prevent potential hazard for human body and equipment safety caused by the body/metal frame of electrical device, power distribution unit, line tower or any other electrical equipment.

Application Scope for Grounding Protection

Grounding Protection is applicable to the earth-free power system. In mains powered equipment, exposed metal parts are connected to ground to prevent user contact with dangerous voltage when electrical insulation fails, unless otherwise specifically specified. The following electrical equipment requires grounding protection measures:

- (1) Motor, transformer, switchgear, lighting fixture and other electrical equipment's metal shell, base and transmission device connected to it.
- (2) Power distribution unit and reinforced concrete's metal frame as well as metal block and fence near the exposed live parts.
- (3) Distribution panel, console, protective screen and power distribution cabinet's metal frame.
- (4) Cable-joint protector box's metal shell, cable's metal sheath and wiring's steel pipe.

In addition, the metal tower, reinforced concrete tower and secondary coil of instrument transformer, etc., should also be grounded.



纯铝 EN AW 6082 T6国际标准材料
International Standard Material of EN AW 6082 T6
High Tensile Aluminum Extrusion

T型螺栓设计，使用更为方便、快捷
With T-Slot Nuts fixing
Easy and Quick in Use

适用管径 Ø48-61mm
Suits for 48-61mm Round Tube

200A/400A 公/母连接器
200A/400A Male Single Pole
Plug Connector.



200A/400A 铜管接头
200A/400A Male. Female Socker

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（黄绿色）





接地管扣 200A Grounding Clamp 200A

•型号	Model(M/F)	GND-CLA-50/60 M/F200A
•型号	Model(F/F)	GND-CLA-50/60 F/F200A
尺寸	B1	82.5mm
尺寸	B2	95mm
适用管径	B3	Ø48-61mm
厚度	W	40mm
规格	A1	200A/400A
自重	Weight	0.69kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg		




接地管扣 400A Grounding Clamp 400A

•型号	Model(M/F)	GND-CLA-50/60 M/F400A
•型号	Model(F/F)	GND-CLA-50/60 F/F400A
尺寸	B1	82.5mm
尺寸	B2	95mm
适用管径	B3	Ø48-61mm
厚度	W	50mm
规格	A1	200A/400A
自重	Weight	0.90kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg		





Grounding System.



接地连接头 200A/400A Grounding Coupler 200A/400A


•型号 Model(M/F)	GND-P-5 M/F200A
•型号 Model(F/F)	GND-P-5 F/F200A
•型号 Model(M/F)	GND-P-5 M/F400A
•型号 Model(F/F)	GND-P-5 F/F400A
尺寸 B1	75 mm
尺寸 B2	44 mm
适用管径 B3	P-5
规格 A1	200A/400A
自重 Weight	0.25kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

接地连接头 200A/400A Grounding Coupler 200A/400A

•型号 Model(M/F)	GND-P-6 M/F200A
•型号 Model(F/F)	GND-P-6 F/F200A
•型号 Model(M/F)	GND-P-6 M/F400A
•型号 Model(F/F)	GND-P-6 F/F400A
尺寸 B1	85 mm
尺寸 B2	44 mm
适用管径 B3	P-6
规格 A1	200A/400A
自重 Weight	0.45kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

接地连接头 200A/400A Grounding Coupler 200A/400A

•型号 Model(M/F)	GND-P-7 M/F200A
•型号 Model(F/F)	GND-P-7 F/F200A
•型号 Model(M/F)	GND-P-7 M/F400A
•型号 Model(F/F)	GND-P-7 F/F400A
尺寸 B1	93 mm
尺寸 B2	44 mm
适用管径 B3	P-7
规格 A1	200A/400A
自重 Weight	0.65kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	



Male (公)

两颗内六角螺丝锁定
Double set screw terminations

Female (母)

可适用 $\phi 11 \sim 23\text{mm}$ 电缆
Wide range cable access from $\phi 11 \sim 23\text{mm}$

200A 公/母连接器
200A Male / Female Single Pole Plug Connector.

400A 公/母连接器
400A Male / Female Single Pole Plug Connector.



铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 (黄绿色)
Yellow / Green Cable

200A 公/母连接器
200A Male / Female Single Pole Plug Connector.



铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 (黄绿色)
Yellow / Green Cable

400A 公/母连接器
400A Male / Female Single Pole Plug Connector.

200A 公/母连接器 200A Male / Female Single Pole Plug Connector.	
•型号 Model(M):	MP-200A
•型号 Model(F):	FP-200A

400A 公/母连接器 400A Male / Female Single Pole Plug Connector.	
•型号 Model(M):	MP-400A
•型号 Model(F):	FP-400A

欧盟式流动演出活动快捷接地系统

任何桁架或舞台施工，但凡涉及到的电气设备都需要电气接地以防止触电。这在国际标准和国家健康与安全条例中有明确指出。关于桁架施工，请查阅欧洲 European CWA 15902-2 和德国 German IGWV SQ P1 条例。

安全第一

为符合政策要求，提供安全产品和安全系统，荷兰 Prolyte 集团现提供一套独特的电气接地系统供桁架和舞台使用。桁架和舞台施工与场馆地线电位相差存在的隐患，荷兰 Prolyte 接地系统为其提供一个安全、简单的解决方案。

操作容易

一体式荷兰 Prolyte 接地系统 (PGS) 启动器内含所需桁架、舞台施工和配电系统之间的连接设备。20m 地线线缆，线缆为低调黑色，不易引人注目。线缆可轻易缩短，插头可更换，更换插头时不会受损也不用焊接。

更长的接地线缆和配电箱可按客户需求延长荷兰 Prolyte 接地系统。

技术参数

接地系统启动器 产品编号：PGS-020-16-SP

PGS-020-16-SP 包装清单：

- 1 x 半孖叶公插
- 1 x 接地线缆，长20m，16² mm，母插对母插
- 1 x 普通地线连接器，25cm，公插M12线缆套环
- 1 x M6x20普通公插连接器



使用方法：用半孖叶连接到舞台腿或桁架上，并用接地线缆连接到接地点即可。



Grounding System.

Any truss or stage construction that holds electrical equipment requires electrical grounding to protect against electric shock. This is generally specified in international standards and national health and safety regulations. With regard to truss, this is referred to in the European CWA 15902-2 and German IGWV SQ P1.

Safety First

In keeping with its policy to provide safe products and safe systems, Prolyte is now offering a unique for electrical grounding of trusses and stages. The Prolyte System (PGS) provides a safe and simple solution to connect any truss or stage construction to the ground potential of a venue.

Making it Easy

The all-in-one Prolyte System (PGS) starter package contains all the items you need to make a connection between any truss or stage construction and your electrical distribution system. The unobtrusive black-coated, 20m grounding cable can be laid without attention. the cable can easily shortened and the plug-connectors can be remounted without crimping or soldering.

specifications

Article Code: PGS-020-16-SP, Prolyte System Starter Package The PGS-020-16-SP contains:

- 1x Half coupler with male contains
- 1x Grounding cable, Length 20m, 16mm, Female to Female
- 1x Universal Earth Connector, 25cm, Male to M12 cable-eye
- 1x Male socket with M6x20 universal connector




To make your required grounding connection, simply clamp on to your StageDex leg or truss chord and connect the cable to a grounding point.



接地系统图

Grounding System Drawing



管扣

TRI-Power品牌专业双管扣是由国际标准铝材EN AW 6082 T6高强度铝挤压制成。其安全工作负荷为500kg，具有安全可靠耐用等特点，适用于直径48-61mm圆管。

产品经过表面抛光处理，可按要求定制尺寸和颜色。

Pro Clamps

TRI-Power Pro Clamps is created from high tensile, international standard material of EN AW 6082 T6 Aluminum extrusion. The Pro Clamps, with a safe working load (SWL) of 500kg, built with reliability, safety and durability in mind, provides a secure fixing for tube with diameter fitting of 48-61mm.

The product comes in polished treatment, various size and colors are available on request.

开槽螺栓头防止螺母脱落 使用更可靠
Slotted Bolt Head Prevents Nut Falling
More Reliable In Use

适合直径48-61mm圆管
Suits for 48-61mm Round Tube

安全工作负荷500kg
SWL 500kg

适合直径48-61mm圆管
Suits 48-61mm Round Tube

弧形内壁设计紧贴圆管
金属表面防划保护
Arc-wall Design closely fit with
Truss Tube.
Protection of metal surface
without being scratched.

表面抛光处理
颜色可选
Surface Polishing Treatment
Color Options

国际标准铝材 EN AW 6082 T6
高强度铝挤压型灯钩
International Standard Material of EN
AW 6082 T6 High Tensile Aluminum
Extrusion

CLAMPS



轻型管扣 Lightweight Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-1-30
型号 (黑色) Model(black)	CLA-1-30B
工作负荷 SWL	250 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	30mm
自重 Weight	0.3kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

轻型管扣 Lightweight Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-1-35
型号 (黑色) Model(black)	CLA-1-35B
工作负荷 SWL	300 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	35mm
自重 Weight	0.34kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

轻型管扣 Lightweight Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-1-40
型号 (黑色) Model(black)	CLA-1-40B
工作负荷 SWL	350 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	40mm
自重 Weight	0.38kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

重型管扣 Heavy Duty Clamp









型号 (银色) Model(silver)	CLA-1-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-1-50B
工作负荷 SWL	500 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
自重 Weight	0.45kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

T型螺母管扣 T-Slot Nuts Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-1T-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-1T-50B
工作负荷 SWL	500 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
自重 Weight	0.55kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

轻型管扣 Lightweight Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-2-30
型号 (黑色) Model(black)	CLA-2-30B
工作负荷 SWL	250 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	30mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.4kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	



CLAMPS



轻型管扣 Lightweight Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-2-35
型号 (黑色) Model(black)	CLA-2-35B
工作负荷 SWL	300 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	35mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.44kg

1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg

轻型管扣 Lightweight Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-2-40
型号 (黑色) Model(black)	CLA-2-40B
工作负荷 SWL	350 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	40mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.48kg

1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg

重型管扣 Heavy Duty Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-2-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-2-50B
工作负荷 SWL	500 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.55kg

1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg

T型螺母管扣 T-Slot Nuts Clamp






型号 (银色) Model(silver)	CLA-2T-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-2T-50B
工作负荷 SWL	500 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.65kg

1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg

重型管扣 Heavy Duty Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-2-100
型号 (黑色) Model(black)	CLA-2-100B
工作负荷 SWL	1000 kg
尺寸 B1	44.5 mm
尺寸 B2	87 mm
尺寸 B3	47 mm
尺寸 B4	95 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	100mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.9kg

1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg



CLAMPS



轻型双管扣 Lightweight Swivel Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-3-30
型号 (黑色) Model(black)	CLA-3-30B
工作负荷 SWL	150 kg
尺寸 B1	89 mm
尺寸 B2	174 mm
尺寸 B3	Ø48-61mm
宽度 W	30mm
自重 Weight	0.63kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

轻型双管扣 Lightweight Swivel Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-3-40
型号 (黑色) Model(black)	CLA-3-40B
工作负荷 SWL	200 kg
尺寸 B1	89 mm
尺寸 B2	174 mm
尺寸 B3	Ø48-61mm
宽度 W	40mm
自重 Weight	0.76kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

重型双管扣 Heavy Duty Swivel Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-3-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-3-50B
工作负荷 SWL	400 kg
尺寸 B1	89 mm
尺寸 B2	174 mm
尺寸 B3	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
自重 Weight	0.92kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

T型螺母双管扣 T-Slot Nuts Swivel Clamp







型号 (银色) Model(silver)	CLA-3T-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-3T-50B
工作负荷 SWL	400 kg
尺寸 B1	89 mm
尺寸 B2	174 mm
尺寸 B3	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
自重 Weight	1.14kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

重型双管扣 Heavy Duty Swivel Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-4-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-4-50B
工作负荷 SWL	500 kg
尺寸 B1	120 mm
尺寸 B2	207 mm
尺寸 B3	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
自重 Weight	1.02kg
Swivel clamp for TD-QC101RF-50-S6 SERIES 1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	

重型双管扣 Heavy Duty Swivel Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-5-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-5-50B
工作负荷 SWL	500 kg
尺寸 B1	132 mm
尺寸 B2	222 mm
尺寸 B3	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
自重 Weight	1.05kg
Swivel clamp for TD-QC112RF-60-S6 SERIES 1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	



手铐式管扣

TRI-Power品牌专业管扣是由国际标准铝材EN AW 6082 T6高强度铝挤压制成。其安全工作负荷为500kg，具有安全可靠耐用等特点，适用于直径48-61mm圆管。本产品符合人体力学设计，用于安装重型灯具时，可提高工作效率节省成本。

产品经过表面抛光处理，可按要求定制尺寸和颜色。

Trigger Clamps

TRI-Power Pro Clamps is created from high tensile, international standard material of EN AW 6082 T6 Aluminum extrusion. The Pro Clamps, with a safe working load (SWL) of 500kg, built with reliability, safety and durability in mind, provides a secure fixing for tube with diameter fitting of 48-61mm. It's design based on human body mechanic that improve work efficiency and save cost when it is used to install heavy duty lighting.

The product comes in polished treatment, various size and colors are available on request.

开槽螺栓头防止螺母脱落 使用更可靠
Slotted Bolt Head Prevents Nut Falling
More Reliable In Use

T型螺栓设计
开槽螺栓头防止螺母脱落 使用更可靠
With T-Slot Nuts fixing
Easy and Quick in Use

弧形内壁设计紧贴圆管
金属表面防划保护
Arc-wall Design closely fit with
Truss Tube.
Protection of metal surface
without being scratched.

安全工作负荷500kg
SWL 500kg

表面抛光处理
颜色可选
Surface Polishing Treatment
Color Options

双层钻孔设计，可匹配M10或M12螺栓
Double-deck Drilling Design
Available for Matching M10 or M12 Bolt

六角尼龙保险螺母 Hexagon Nylon Insert Lock Nut

适合直径48-61mm圆管
Suits for 48-61mm Round Tube


国际标准铝材 EN AW 6082 T6
高强度铝挤压型灯钩
International Standard Material
of EN AW 6082 T6 High Tensile
Aluminum Extrusion

CLAMPS




T型螺母手铐式管扣 T-Slot Nuts Trigger Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-6T-30
型号 (黑色) Model(black)	CLA-6T-30B
工作负荷 SWL	150 kg
尺寸 B1	71.5 mm
尺寸 B2	119 mm
尺寸 B3	7.5 mm
尺寸 B4	112 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	30mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.52kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	




T型螺母手铐式管扣 T-Slot Nuts Trigger Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-6T-40
型号 (黑色) Model(black)	CLA-6T-40B
工作负荷 SWL	200 kg
尺寸 B1	71.5 mm
尺寸 B2	119 mm
尺寸 B3	7.5 mm
尺寸 B4	112 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	40mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.65kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	



T型螺母手铐式管扣 T-Slot Nuts Trigger Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-6T-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-6T-50B
工作负荷 SWL	300 kg
尺寸 B1	71.5 mm
尺寸 B2	119 mm
尺寸 B3	7.5 mm
尺寸 B4	112 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.7kg
1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg	



手铐式管扣

TRI-Power品牌专业管扣是由国际标准铝材EN AW 6082 T6高强度铝挤压制成。其安全工作负荷为500kg，具有安全可靠耐用等特点，适用于直径48-61mm圆管。本产品符合人体力学设计，用于安装重型灯具时，可提高工作效率节省成本。此款手铐式管扣带有自动回位弹簧装置，当螺母锁紧时，弹簧夹锁紧桁架圆管；当螺母松开，弹簧夹自动弹回保持开放状态。

产品经过表面抛光处理，可按要求定制尺寸和颜色。

Trigger Clamps

TRI-Power Pro Clamps is created from high tensile, international standard material of EN AW 6082 T6 Aluminum extrusion. The Pro Clamps, with a safe working load (SWL) of 500kg, built with reliability, safety and durability in mind, provides a secure fixing for tube with diameter fitting of 48-61mm. It's design based on human body mechanic that improve work efficiency and save cost when it is used to install heavy duty lighting. In addition, thanks to the return spring fixture, The spring loaded jaws close with the lighting truss when the nut is locked. While the nut is released, the spring loaded jaws stay open.

The product comes in polished treatment, various size and colors are available on request.

国际标准铝材 EN AW 6082 T6
高强度铝挤压型灯钩
International Standard Material
of EN AW 6082 T6 High Tensile
Aluminum Extrusion

安全工作负荷500kg
SWL 500kg

弧形内壁设计紧贴圆管
金属表面防划保护
Anti-slip Safety Design

表面抛光处理, 颜色可选
Surface Polishing Treatment
Color Options

适合直径48-61mm圆管
Suits for 48-61mm Round Tube

弹簧装置, 使用更方便
With Spring fixture
Easier to use

T型螺栓设计
开槽螺栓头防止螺母脱落 使用更可靠
With T-Slot Nuts fixing
Easy and Quick in Use

开槽螺栓头防止螺母脱落 使用更可靠
Slotted Bolt Head Prevents Nut Falling
More Reliable in Use

双层钻孔设计, 可匹配M10或M12螺栓
Double-deck Drilling Design
Available for Matching M10 or M12 Bolt


六角尼龙保险螺母
Hexagon Nylon Insert Lock Nut

CLAMPS




T型螺母手铐式管扣 T-Slot Nuts Trigger Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-7T-30
型号 (黑色) Model(black)	CLA-7T-30B
工作负荷 SWL	200 kg
尺寸 B1	69.8 mm
尺寸 B2	116.5 mm
尺寸 B3	8.5 mm
尺寸 B4	89 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	35mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.58kg
1 inch = 25.4 mm	1 lbs = 0.453kg




T型螺母手铐式管扣 T-Slot Nuts Trigger Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-7T-40
型号 (黑色) Model(black)	CLA-7T-40B
工作负荷 SWL	250 kg
尺寸 B1	71.5 mm
尺寸 B2	119 mm
尺寸 B3	7.5 mm
尺寸 B4	112 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	40mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.66kg
1 inch = 25.4 mm	1 lbs = 0.453kg



T型螺母手铐式管扣 T-Slot Nuts Trigger Clamp

型号 (银色) Model(silver)	CLA-7T-50
型号 (黑色) Model(black)	CLA-7T-50B
工作负荷 SWL	350 kg
尺寸 B1	71.5 mm
尺寸 B2	119 mm
尺寸 B3	7.5 mm
尺寸 B4	112 mm
尺寸 B5	Ø48-61mm
宽度 W	50mm
螺丝规格 S1	12 x 70mm
自重 Weight	0.81kg
1 inch = 25.4 mm	1 lbs = 0.453kg





管扣配件 Clamp Support

型号 (颜色) Model(silver)	CLA-10
型号 (颜色) Model(black)	CLA-10-B
工作负荷 SWL	1000 kg
尺寸 B1	400 mm (Various Length)
尺寸 B2	84.5 mm
尺寸 B3	40 mm
尺寸 B4	Ø48-61mm
宽度 w	50 mm
自重 Weight	4.8kg


1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg

支撑臂 Braced Boom Arm

型号 (颜色) Model(silver)	CLA-8
型号 (颜色) Model(black)	CLA-8-B
工作负荷 SWL	100 kg
尺寸 B1	702 mm
尺寸 B2	620 mm
尺寸 B3	50 mm
尺寸 B4	445 mm
宽度 B5	Ø48-61mm
自重 Weight	5.0kg

1 inch = 25.4 mm 1 lbs = 0.453kg

SWL: 1000kg



SWL: 100kg

